

# Witryna internetowa

## index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Miernik jakości hasła</title>
    <link rel="stylesheet" href="styl.css">
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1><a href="index.html">Sprawdź swoje hasło</a></h1>
    </header>
    <nav>
      <h2>Wybierz</h2>
      <ol>
        <li><a href="haslo.html">Sprawdź hasło</a></li>
        <li><a href="zasady.html">Zasady tworzenia hasła</a></li>
      </ol>
    </nav>
    <main>
      
    </main>
    <footer>
      <h3>Miernik jakości hasła</h3>
      <p>Stronę opracował: 00000000003</p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

## zasady.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Miernik jakości hasła</title>
    <link rel="stylesheet" href="styl.css">
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1><a href="index.html">Sprawdź swoje hasło</a></h1>
    </header>
    <nav>
      <h2>Wybierz</h2>
      <ol>
        <li><a href="haslo.html">Sprawdź hasło</a></li>
        <li><a href="zasady.html">Zasady tworzenia hasła</a></li>
      </ol>
    </nav>
    <main>
      <table>
        <tr>
          <th>Jakość hasła</th>
```

```

<th>Opis</th>
</tr>
<tr>
<td>dobrze</td>
<td>długość 7 znaków i więcej, zawiera przynajmniej jedną cyfrę</td>
</tr>
<tr>
<td>średnio</td>
<td>długość 4 do 6 znaków, zawiera przynajmniej jedną cyfrę</td>
</tr>
<tr>
<td>słabe</td>
<td>inne przypadki</td>
</tr>
</table>
</main>
<footer>
<h3>Miernik jakości hasła</h3>
<p>Stronę opracował: 00000000003</p>
</footer>
</body>
</html>

```

## haslo.html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Miernik jakości hasła</title>
<link rel="stylesheet" href="styl.css">
</head>
<body>
<header>
<h1><a href="index.html">Sprawdź swoje hasło</a></h1>
</header>
<nav>
<h2>Wybierz</h2>
<ol>
<li><a href="haslo.html">Sprawdź hasło</a></li>
<li><a href="zasady.html">Zasady tworzenia hasła</a></li>
</ol>
</nav>
<main>
<p>Twoje hasło
<input type="password" id="input1">
<input type="button" value="sprawdź" onclick="f()">
</p>
<p id="p1"></p>
</main>
<footer>
<h3>Miernik jakości hasła</h3>
<p>Stronę opracował: 00000000003</p>
</footer>
<script>
function f(){

```

```

var x = input1.value
if(x==""){
p1.style.color="red"
p1.innerHTML="WPISZ HASŁO"
}
else if(x.search("[0-9]")>=0 && x.length>6){
p1.style.color="green"
p1.innerHTML="DOBRE"
}
else if(x.search("[0-9]")>=0 && x.length>=4 && x.length<=6){
p1.style.color="blue"
p1.innerHTML="ŚREDNIE"
}
else {
p1.style.color="yellow"
p1.innerHTML="SŁABE"
}
}
</script>
</body>
</html>

```

### styl.css

```

header {
background: #829EB9;
height: 50px;
font-family: Arial;
text-align: center;
}
nav {
background: #B3C6D9;
height: 600px;
width: 25%;
float: left;
}
main {
background: #E0E9F1;
height: 600px;
width: 75%;
text-align: center;
float: left
}
footer {
background: #829EB9;
font-family: Arial;
text-align: right;
clear: both;
}
img{margin: 30px; padding: 10px; border: 2px dotted #B3C6D9; }
table {margin: 30px; border: 2px solid; width: 70%;}
td, th {border: 2px solid;}
th {background: #B3C6D9;}
tr: hover * {background: blue; color: white;}
p {margin: 30px;}

```